

W1

Nazwa odcinka: droga gminna nr 104378B, Kielcze Kopki

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 115,510

PLK1 0 + 97,845

ŚLK1 0 + 114,826

KŁK1 0 + 131,806

Kąt zwrotu gamma (grady) = 43,2400

Promień R = 50,000

Przechyłka = 2,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 3,500

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 33,960

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 16,656

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 2,856

Długość stycznej całkowitej To = 17,665

Długość strzałki Z = 3,029

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 50,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 43,240

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	1,750	1,750
1,997	0,040	1,750	1,750
3,991	0,160	1,750	1,750
5,979	0,359	1,750	1,750
7,957	0,637	1,750	1,750
9,922	0,994	1,750	1,750
11,872	1,430	1,750	1,750
13,802	1,943	1,750	1,750
15,711	2,532	1,750	1,750
17,594	3,198	1,750	1,750
19,450	3,938	1,750	1,750
21,274	4,752	1,750	1,750
23,064	5,637	1,750	1,750
24,818	6,594	1,750	1,750
26,532	7,620	1,750	1,750
28,203	8,714	1,750	1,750
29,830	9,873	1,750	1,750
31,409	11,097	1,750	1,750