

W2

Nazwa odcinka: droga gminna nr 104378B, Kielcze Kopki

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 173,100

PLK2 0 + 149,442

ŚLK2 0 + 173,082

KŁK2 0 + 196,723

Kąt zwrotu gamma (grady) = 6,0200

Promień R = 500,000

Przechyłka = 2,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 3,500

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 47,280

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 23,632

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,559

Długość stycznej całkowitej To = 23,658

Długość strzałki Z = 0,559

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 500,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 6,020

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

| Łuk kołowy w osi jezdni | | Krawędź jezdni | |
|-------------------------|-------|----------------|------------|
| X | Y | wewnętrzna | zewnętrzna |
| 0,000 | 0,000 | 1,750 | 1,750 |
| 2,781 | 0,008 | 1,750 | 1,750 |
| 5,562 | 0,031 | 1,750 | 1,750 |
| 8,343 | 0,070 | 1,750 | 1,750 |
| 11,124 | 0,124 | 1,750 | 1,750 |
| 13,904 | 0,193 | 1,750 | 1,750 |
| 16,684 | 0,278 | 1,750 | 1,750 |
| 19,464 | 0,379 | 1,750 | 1,750 |
| 22,243 | 0,495 | 1,750 | 1,750 |
| 25,021 | 0,626 | 1,750 | 1,750 |
| 27,798 | 0,773 | 1,750 | 1,750 |
| 30,574 | 0,936 | 1,750 | 1,750 |
| 33,350 | 1,113 | 1,750 | 1,750 |
| 36,125 | 1,307 | 1,750 | 1,750 |
| 38,898 | 1,515 | 1,750 | 1,750 |
| 41,670 | 1,739 | 1,750 | 1,750 |
| 44,441 | 1,979 | 1,750 | 1,750 |
| 47,211 | 2,234 | 1,750 | 1,750 |