

W3

Nazwa odcinka: droga gminna nr 104378B, Kielcze Kopki

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 324,700

PLK3 0 + 262,891

ŚLK3 0 + 324,388

KLK3 0 + 385,885

Kąt zwrotu gamma (grady) = 15,6600

Promień R = 500,000

Przechyłka = 2,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 3,500

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego Ł = 123,000

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 61,342

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 3,777

Długość stycznej całkowitej To = 61,809

Długość strzałki Z = 3,806

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 500,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 15,660

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	1,750	1,750
7,235	0,052	1,750	1,750
14,468	0,209	1,750	1,750
21,698	0,471	1,750	1,750
28,923	0,837	1,750	1,750
36,143	1,308	1,750	1,750
43,355	1,883	1,750	1,750
50,558	2,563	1,750	1,750
57,750	3,346	1,750	1,750
64,930	4,234	1,750	1,750
72,097	5,225	1,750	1,750
79,248	6,320	1,750	1,750
86,383	7,519	1,750	1,750
93,500	8,820	1,750	1,750
100,597	10,224	1,750	1,750
107,673	11,731	1,750	1,750
114,727	13,340	1,750	1,750
121,757	15,051	1,750	1,750